



# PRODUKT

## Datenblatt

### PRODUKT EIGENSCHAFTEN

Beschreibung:	<b>Listello 12 mm</b>
Hersteller:	<b>OlivenholzParkett.de</b>
Herkunftsland:	<b>ITALIEN</b>
Holzart:	<b>OLIVENHOLZ</b>
Sortierung:	<b>GRIGIO</b>
Härte:	<b>5,9 Brinell</b>
Stärke: Breite: Längen:	<b>12 x 60 x 250-360 mm</b>
Nutzschicht / Trägerschicht:	<b>5 mm / 7 mm</b>
Gegenzug:	<b>Vollholz, Nut/Feder</b>
Oberfläche:	<b>roh, gehobelt</b>
Oberflächenbehandlungen:	<b>lackieren/versiegeln oder ölen möglich</b>
Widerstandsfähigkeit / Abriebfestigkeit:	<b>sehr gut</b>
Holzfeuchte:	<b>9 +/- 2 %</b>

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Fussbodenheizung:	<b>möglich, nach Absprache mit unserem Anwendungstechniker</b>
Verlegung:	<b>vollflächig verkleben</b>
Kleber:	<b>wasserfreier Parkettklebstoff z. B. Adesiver Hercules</b>
Zahnpachtel / Verbrauch:	<b>große Zahnung, B11 / ca. 1200 g pro m<sup>2</sup></b>
Untergrund:	<b>in Parkettarbeiten DIN 18353 oder 18354</b> <b>auf einem tragfähigen Untergrund wie ZE, AE, AFE, Spanplatten oder Trockenböden</b>
Wärmedurchlasswiderstand (m <sup>2</sup> x K/W):	<b>0,061</b>
Wärmeleitfähigkeit in W / (m K):	<b>0,1957</b>

### REINIGUNG UND PFLEGE

Reinigungsmittel:	<b>VELUREX CLEANER STAR oder Lios SOFT BALM ( alle 14 Tage)</b>
Pflegemittel / Grundreiniger:	<b>VELUREX PARKETT POLISH oder Lios Kronos (alle 3-6 Monate)</b> <b>VELUREX METAL LACK oder MATT bzw. Lios TALITA (alle 6-12 Monate)</b>
Werkzeug:	<b>Wischmop / Tuch</b>

### SINNLICHE EIGENSCHAFTEN

Wohnwohlgefühl:	<b>warme und elegante Ausstrahlung</b>
Farbe:	<b>gelb-honigfarben, leicht gemasert mit wenigen dunklen Einschüssen</b>
Glanzgrad:	<b>variiert je nach Oberflächenbehandlung, seidenglanz bis matt</b>
Lichtempfindlichkeit:	<b>gering, dunkelt wenig nach</b>