



PRODUKT

Datenblatt

PRODUKT EIGENSCHAFTEN

Beschreibung:	2S Fertigparkett
Hersteller:	OlivenholzParkett.de
Herkunftsland:	ITALIEN
Holzart:	OLIVENHOLZ
Sortierung:	VENATO EXTRA
Härte:	5,9 Brinell
Stärke: Breite: Längen:	10 x 70 x 400-490 mm
Nutzschicht / Trägerschicht:	3,5 mm / 6,5 mm
Gegenzug:	5-schichtiges Birkenperrholz
Oberfläche:	6-fache, werkseitige, UV-Acryl-Versiegelung
Widerstandsfähigkeit / Abriebfestigkeit:	sehr gut
Holzfeuchte:	8 +/- 2 %

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Fussbodenheizung:	möglich, nach Absprache mit unserem Anwendungstechniker
Verlegung:	vollflächig verkleben
Kleber:	wasserfreier Parkettklebstoff z. B. Adesiver Hercules
Zahnpachtel / Verbrauch:	große Zahnung, B11 / ca. 1200 g pro m²
Untergrund:	in Parkettarbeiten DIN 18353 oder 18354 auf einem tragfähigen Untergrund wie ZE, AE, AFE, Spanplatten oder Trockenböden
Wärmedurchlasswiderstand (m ² x K/W):	0,065
Wärmeleitfähigkeit in W / (m K):	0,1622

REINIGUNG UND PFLEGE

Reinigungsmittel:	VELUREX CLEANER STAR (alle 14 Tage)
Pflegemittel / Grundreiniger:	VELUREX PARKETT POLISH (alle 3-6 Monate) VELUREX METAL LACK oder MATT (alle 6-12 Monate)
Werkzeug:	Wischmop / Tuch

SINNLICHE EIGENSCHAFTEN

Wohnwohlgefühl:	warme und elegante Ausstrahlung
Farbe:	gelblich-honigfarben mit lebhaftem Farbspiel und einer eleganten Maserung
Glanzgrad:	seidenglanz
Lichtempfindlichkeit:	gering, dunkelt wenig nach